

GUARDIAN SUPER NEUTRAL 62 SUN-GUARD® HIGH SELECTIVE

Las modernas tendencias en el diseño de edificios unen los beneficios de una transmisión luminosa natural a la necesidad de un eficiente aislamiento térmico y un buen control solar.

El vidrio Super Neutral 62 supera este reto. Gracias a su elevada selectividad, combina una transmisión de luz solar superior al 60% con un control solar muy efectivo y un excepcional aislamiento térmico.

APLICACIONES

El vidrio **Super Neutral 62** se adapta perfectamente a los edificios de oficinas modernos. Puede utilizarse también en ambiciosas aplicaciones de centros comerciales, hoteles, hospitales, aeropuertos, colegios, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Transmisión con aspecto muy neutro
- Reflexión con agradable tono grisáceo
- Disponible en vidrio laminado (normal y acústico), templado y termoendurecido
- Existen opacificados a juego

DATOS TÉCNICOS*

SUN-GUARD® SUPER NEUTRAL 62														
ACRISTAL-AMIENTO	Luz Visible				Energía Solar			Factor Solar		Valor Ug		Coeficiente de Sombra (EN 410)		
	Transmisión %	Reflexión exterior %	Reflexión interior %	Índice conservación cromática R _a	Transmisión directa %	Reflexión directa exterior %	Absorción %	EN 410 %	DIN 67507 %	Aire W/(m²K)	Argón W/(m²K)	Total	<2500nm	>2500nm
6-16-4	62	15	18	95	32	37	31	34	32	1,3	1,1	0,43	0,40	0,03

* Valores para un doble acristalamiento con la capa en la cara 2.

Todos los valores están sujetos a tolerancias de producto según norma EN 1096-4 y no cuentan con ninguna garantía.

Valores espectrofotométricos según norma EN410 y valores U según norma EN 673 ($\Delta T = 15K$).

Para instrucciones de uso o muestras DIN A4 de doble acristalamiento, por favor contacte con su comercial local.



GUARDIAN LUXGUARD 1 SA
Route de Luxembourg - L-4940 Bascharage
Tel : (+352)-50-30-1 - Fax : (+352)-50-37-45
www.guardian-europe.com